

**KIRISUN**

# M50

## RoC Автомобільна радіостанція

Глобальна послуга РТТ через мережі 2G / 3G / 4G / Wi-Fi

Економічні професійні функціональні можливості

Легко розгортати та легко розширювати мережу

Велике покриття та менше обмежень

Високопрофесійне рішення, для використання в транспортному засобі



**KIRISUN PTT поверх GSM Радіо**

# M50 PoC автомобільна радіостанція

## ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

### • Компактність, легкість встановлення

Найновіша приватна модель від Kirisun з компактним дизайном, що підтримує установку з різними аксесуарами

### • Глобальний PTT сервіс, підтримка двох SIM карт

Користувачі можуть використовувати послугу PTT у всьому світі за допомогою публічної мережі 2G / 3G / 4G, підтримуючи подвійні SIM-карти

### • Передачі 4G / 3G / GSM (GPRS) / WIFI

Служба PTT в автомобілі в різних радіообстановках

### • A-GPS для більш точного визначення місцезнаходження

A-GPS (GPS з підтримкою базової станції в суспільній радіомережі), GPS-модуль передає початкові дані GPS на базову станцію після аналізу і дані будуть повернуті в модуль GPS для подальшої обробки

• Підтримка різних варіантів передачі голосу/даних  
Зручність для користувача, підтримка різних голосових функцій, такі як виклик (загальний виклик/груповий виклик/індивідуальний виклик/нагадування виклику), голос (вхідний дзвінок/вихідний дзвінок/переривання/низька потужність), дуплексний виклик

### • Три програмовані кнопки та дистанційна зміна конфігурації

Три програмовані клавіші для налаштування функцій і швидкої роботи. Дистанційна конфігурація через повітряний інтерфейс 2G / 3G / 4G / Wi-Fi, що дозволяє знизити витрати на обслуговування

### • Чистий голос при запису, завантаженні або відтворенні

Ехо-придушення та великий динамік для більш чіткого та меншого спотворення голосу, допомагає користувачам краще запитувати важливі дані від диспетчерської станції за допомогою запису голосу, завантаження та відтворення

### • Висока маштабованість

Модулі Wi-Fi і Bluetooth приносять більше можливостей для розширеного використання інших програм інших виробників

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Основні

Режим зв'язку & Частотні діапазони	GSM : B2/B3/B5/B8 WCDMA : B1/B2/B5/B8 Or GSM/GPRS/EDGE : B3/B5/B8 WCDMA : B1/B5/B8 CDMA: 1xEVBO:BC0 FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A TDD-LTE: B40 WIFI: 2.4Ghz or 2.4Ghz/5Ghz
Робоча температура	-30°C + 60°C
Температура зберігання	40°C + 80°C
Електроживлення	DC 8-36V (Ньмінал DC 12.5V), ISO7637
Розміри (В*Ш*Г)	43.4 мм*152.6 мм*50.7 мм
Вага (з АКБ і антеною)	280г
Дисплей	160*128 пікс, монохромний LCD дисплей
Клас захисту	IP54
Роз'єми	1 X живлення (може під'єднуватись до бортової мережі авто) 1X мікрофон 1x USB порт 1x антена LTE/WCDMA/GSM 1 x GPS антена
Операційна система	3 x слоти для карт (2 x SIM карта, 1x TF карта пам'яті) Based Android 7.0


### Передавач

Вихідна потужність	(2G) 2Вт ± 0.5Вт / 33.5dBm ± 1.5dB (3G) 0.25Вт ± 0.1Вт / 24dBm ± 1.5dB (4G) 0.20Вт ± 0.1Вт / 23dBm ± 2.7dB
Стабільність частоти	± 0.1 ppm
Спотворення аудіо	5% (typical)

### Приймач

Стабільність частоти	± 0.1 ppm
Чутливість	(2G) BER < 0.001 when $\bar{I}_{or} = 1\mu V / -106.7dBm$ (3G) BER < 0.001 when $\bar{I}_{or} = 1\mu V / -106.7dBm$ (4G) BER < 0.001 when $\bar{I}_{or} = 1\mu V / -106.7dBm$
Потужність аудіо	1W

## Стандартна комплектація



Кріплення



Кабель живлення



Антена



GPS антена



Мікрофон KME-231



Shenzhen Kirisun Communications Co.,Ltd.

